

# Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L

## VCE 26 L MC





#### Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L

- + Удобный в эксплуатации и компактный пылесос, простота использования и удивительная мобильность
- + Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления
- + В результате активации ручной очистки фильтра фильтрующий элемент освобождается от собранной пыли с помощью направленных струй воздуха
- + Контроль уровня заполнения, встроенный поплавковый клапан позволяет всасывать жидкости без вреда для устройства
- + С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения
- + Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- + Бесступенчатая регулировка мощности всасывания в диапазоне, соответствующем параметрам устройства, к которому подключен пылесос
- + С отделением для всасывающих насадок и трубок на задней стороне устройства
- + Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами
- + Подходит для профессионального использования с повышенными требованиями в соответствии со стандартом EN 60335-2-69. Оптимально подходит уборки в офисов, складских помещений, мастерских или автомобилей. Лучше всего подходит для удаления пыли от мелкого электроинструмента, например, виброшлифовальной, дельтошлифовальной, эксцентриковой шлифовальной машины, электролобзика... Инструменты, которые производят не слишком много пыли
- + Оснащен фильтр-мешком из прочного нетканого полотна для оптимального заполнения Обеспечивает надежное и безопасное удаление собранной пыли
- + Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м $^3$ .

Технические атрибуты	
Потребляемая мощность Р макс.	1200 Вт
Макс. объемный поток	3600 л/мин
Макс. разрежение	21000 Па
Площадь фильтра	3000 см <sup>2</sup>
Объем резервуара	25 л
Заправочный объём, жидкость	16 л
Приборная розетка	100-2600 Вт
Длина кабеля	7,5 м
Размеры (Д х Ш х В)	475 x 377 x 526 мм
Bec	8,4 кг

Стандартная комплектац	RN
Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм х 3,5 м с коленом	385.484
фильтрующий элемент, ласс L/M	385.085
рубка INOX 3x35 см	445.207



# 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями 1 комбинированная

насадка для пола, с переключающимися положениями

1 круглая щётка	385.646
1 щелевая насадка	385.530
1 насадка для мягкой обивки	385.549
1 фильтр-мешок	1 шт. из 502.235
1 пылесборник РР	1 шт. из 385.107
1 держатель для пылеудаляющей трубы	410.993
1 крючки для шнура	410.705
1 Гибкий кронштейн шланга	411.108
1 аксессуар коробка с держателем	411.124
1 адаптер Ø 27-32 мм	385.506



### аксессуары

## Пылеотсасывающий шланг

Но. д. Заказа 385.484



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Внутренний Ø 32 мм, 3,5 м с универсальным инструментальным коннектором и коленом. Подходит для VC 21 / 25 L MC и VCE 26 L MC.

# Адаптер

Но. д. Заказа 385.506



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Муфта для присоединения электроинструментов. Диаметр от 27 до 32 мм, для пылеотсасывающего шланга 385.484.

### Фильтрующий элемент

Но. д. Заказа 385.085



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Складчатый фильтр из износоустойчивого и моющегося полиэтилена. Немаркая поверхность и высокая стойкость. Допуск, класс чистоты L и M.



Для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

# Пылесборник



Но. д. Заказа 385.107

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	5	

Закрывающийся мешок для сбора и удаления из полипропилена, идеально подходит для крупного мусора, для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

# Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 406.708



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (445.029), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.



### аксессуары

# Антистатический пылеудаляющий шланг



#### Но. д. Заказа 379.395

Технические атрибуты			
Размеры в мм	27 Ø x 4m		
Упаковочная единица	1		

Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для элеткроинструментов, антистатический.

### Удлинитель пылеотсасывающего шланга





Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерамис внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.



### аксессуары

# Набор для ремонта, пылеудалющий шланг с защелкивающимся

Но. д. Заказа 408.697



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная). со вторичным воздух.

# Зажимное кольцо серое

Но. д. Заказа 379.654



Технические атрибуты			
Упаковочная единица	1		


Для пылеудаляющего шланга SH-C с защелкивающимся соединительным элементом.



### аксессуары

# Быстродействующий пружинный зажим, красный

Но. д. Заказа 406.023



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

# Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором

Но. д. Заказа 406.716



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения давления всасывания при необходимости, сочетается со всеми всасывающими шлангами 32 мм.



### аксессуары

### Адаптер с фиксатором



Но. д. Заказа 408.360

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.

# Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).



### аксессуары

### Адаптер



Но. д. Заказа 445.029

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Универсальный адаптер антистатический для универсального соединения машин с помощью соединительного элемента Ø 25-32 мм и пылеотсасывающего шланга 32 мм, для адаптера с защелкивающимся соединительным элементом, рассчитан на 3 различных диаметра.

### Адаптер



Но. д. Заказа 445.142

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой крепления FLEX. Антистатическое исполнение.



### аксессуары

### Адаптер

Но. д. Заказа 382.736
Технические атрибуты

1

Упаковочная единица



Муфта в антистатическом исполнении Ш 27 мм, с внутренней резьбой, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.

### Адаптер

Но. д. Заказа 259.827



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с ∅ отсасывающего патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом ∅ 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.



1

### аксессуары

### Специальный адаптер

Технические атрибуты

Упаковочная единица



Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга (296.953).

# Специальный адаптер

Но. д. Заказа 364.460

Но. д. Заказа 340.790

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная гайка 359.688...



### аксессуары

### Специальный адаптер



Но. д. Заказа 328.308

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 32 мм (например, шлифовальных машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным защитным кожухом) с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

# Специальный адаптер



Но. д. Заказа 251.847

1

Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Для MS 1706/1709 FR.



### аксессуары

### Соединительная муфта



Но. д. Заказа 257.169

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 м (296.953) с прибором.

# Соединительная муфта



Но. д. Заказа 296.996

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без связей внутренняя резьба 32 мм.

# Набор для чистки



Но. д. Заказа 445.053

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Состоит из антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).



### аксессуары

### Колено

Но. д. Заказа 445.010



**Технические атрибуты**Упаковочная единица 1

Для соединения пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом и всасывающей трубкой.

# Удлинительная трубка

Но. д. Заказа 445.207



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	3	

Трубка-удлинитель из нержавеющей стали, длина 3 x 350 мм. Для присоединения к колену K-C 32 KU AS (445.010).

### Насадка-щетка

Но. д. Заказа 385.557



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 мм, длина 220 мм.



### аксессуары

# Круглая щётка

Но. д. Заказа 385.646



**Технические атрибуты**Упаковочная единица 1

Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 36 мм, длина 120 мм.

# Насадка для мягкой обивки

Но. д. Заказа 385.549



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Насадка для мягкой обивки с устройством для сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

### **Щелевая** насадка

Но. д. Заказа 385.530



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм (не входит в объем поставки).



### аксессуары

### Плоская насадка



Но. д. Заказа 413.437

Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Плоская насадка (90х120 мм) из пластмассы со скошенной сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых остатков грязи при проведении незначительных ремонтных работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка подойдет для высасывания из щелей, а также для использования в автомобиле для сидений, полостей и консолей.

### Комбинированная насадка для пола





Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Комбинированная насадка для пола с переключающимися положениями для чистки ковровых и жестких напольных покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.



### аксессуары

### Насадка для пола с роликами



Но. д. Заказа 369.896

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемыми по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Ширина 370 мм.

### Щеточная планка



### Но. д. Заказа 374.075

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	2	

Щеточная планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

### Резиновая вставка





Технические атрибуты		
Упаковочная единица	2	

Резиновая планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).



### аксессуары

### Насадка для пола с зажимом





**Технические атрибуты**Упаковочная единица 1

Вставка-щетка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм.

# Насадки для пола с зажимом и роликами

### Но. д. Заказа 385.573



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Насадка пылесоса с зажимом, роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 400 мм.



### аксессуары

### Щеточная планка

Но. д. Заказа 385.581



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	2	

Щеточные планки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

#### Резиновая вставка

Но. д. Заказа 385.603



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	2

Резиновые вставки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

# Адаптер для сверлильной пыли

Но. д. Заказа 394.025



Технические атрибуты	
Размеры в мм	290 x 65
Упаковочная единица	1

Адаптер для удаления сверлильной пыли надевается на пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на различные адаптеры, что позволяет удалять пыль непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.



### аксессуары

# Кабельный держатель

Но. д. Заказа 252.188



**Технические атрибуты**Упаковочная единица 1

Для надежного крепления кабеля на пылеотсасывающем шланге, подходит для внешнего диаметра Ø 27-36 мм.

# Поворотный элемент для подключения пылесоса

Но. д. Заказа 340.804



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Поворотный соединительный элемент для пылеотсасывающего шланга Ø 32 мм, соединяет шланг с впускным патрубком пылесоса. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводной).



### аксессуары

### Набор для чистки



Но. д. Заказа 451.703

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Состоит из 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубкиудлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

### Набор для чистки



### Но. д. Заказа 477.613

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 1,75 м, двух пластмассовых всасывающих трубок Ø 50 х 510 мм и одной насадки для крупного мусора Ø 50. Для удаления тяжелого крупного мусора. Данный набор для чистки D50 позволяет максимально использовать объем воздуха пылеудаляющих устройств, чтобы эффективно удалять тяжелую пыль и другие загрязнения. Специальная насадка для крупного мусора благодаря своей конструкции целенаправленно захватывает мусор без уменьшения объем воздуха.



### аксессуары

# Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 477.605



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Внутренний диаметр 32 мм, длина 4 м, с системой зажимов, серого цвета, вкл. регулировку подсасываемого воздуха, в антистатическом исполнении. Благодаря оболочке из полиэфирной ткани всасывающий шланг легче скользит по кромкам и неровным поверхностям. Повреждения в результате истирания исключены. Ткань из полиэфирного волокна увеличивает гибкость шланга и защищает его от старения под воздействием солнечных лучей.

# Фильтр-мешки из нетканого материала

Но. д. Заказа 502.235



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	5	

Высокопрочный флис для оптимального наполнения фильтр-мешков и простого удаления собранной пыли. Класс чистоты L , для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.



### аксессуары

### **Система CordlessConnect**

Но. д. Заказа 512.869



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для присоединения аккумуляторных устройств к профессиональным проводным безопасным пылесосам. Модуль радиоуправления крепят стяжкой к всасывающему шлангу или аккумуляторному устройству, подключают радио-розетку сетевым кабелем, а пылесос переключают в ручной режим. Пылесос включается нажатием кнопки на модуле радиоуправления или автоматически по сигналу от встроенного датчика вибрации. Набор состоит из радио-розетки, модуля радиоуправления, длинной и короткой стяжек (23,5 /13 см).